

Ochranný návlek KEVPRO



Vážený zákazníku,

gratulujeme k zakoupení tohoto produktu – ochranného návleku KEVPRO. Tímto nákupem zajistíte lepší ochranu vašich zvedacích produktů.

KEVPRO má některé jedinečné vlastnosti, jako je vysoká odolnost proti proříznutí a oděru, která při správném použití povede k delší životnosti textilních smyček, popruhů a upínacích pásů. Navíc zvyšuje bezpečnost zdvihu a kotvení. Produkt je vysoce flexibilní a proto se snadno používá.

V tomto krátkém manuálu vás informujeme o správném použití ochrany KEVPRO.

1. Norma

Použitím ochrany KEVPRO splníte kritéria normy EN 1492-2: 2000 + A1: 2008 pro standardní polyesterové vinuté smyčky a pro standardní popruhy z polyesterových materiálů. V této normě je uvedeno, že při použití kruhových smyček nebo popruhů by měly být vždy použity ochrany jak v horním, tak v dolním bodě uložení. Takže pro každou smyčku nebo popruh by měly být použity dvě ochrany.

2. Materiál

Ochrany KEVPRO jsou vyrobeny z tkaniny z vláken KEVLAR, což je název pro materiál z paraaramidového vlákna. Původně vznikl jako náhrada za ocel pro výztuhy pneumatik. Vyniká teplotní stabilitou a mimořádně velkou pevností.



Vlastnosti aramidového vlákna Kevlar

- citlivost na ultrafialové záření, vlhkost a salinitu,
- odolnost vůči oděru a průřezu,
- odolnost vůči teplu a žáru,
- odolnost vůči organickým rozpouštědlům,
- nevodivost,
- špatná zápalnost,
- vysoká pevnost a pružnost,
- náročná barvitelnost - většinou se barví již v rozpuštěné formě.

Dá se použít i na kotvící lana a další aplikace pod vodou. Ultrafialová složka slunečního záření degraduje a rozkládá Kevlar, díky čemuž se tento materiál nesmí používat ve vnějším prostředí bez ochrany před slunečním světlem. Díky své pevnosti (při stejné hmotnosti 5x pevnější než ocel) v kombinaci s vysokou teplotní odolností je Kevlar velmi vyhledávaným materiálem.

3. Skladování

Ochranné návleky KEVPRO se musí skladovat v suché a dobře větrané místnosti.

4. Použití



Ochranu KEVPRO lze použít k ochraně všech vašich smyček a popruhů, stejně jako ocelových lan a řetězů, kde je to požadováno. Ochranný návrlek lze snadno nasadit na výrobek, který chcete chránit proti poškození. Suchý zip zajišťuje fixaci ochranného pouzdra. Ujistěte se, že ochrana KEVPRO je umístěna v nosném bodě pokaždé, když je zakotvena vinutá smyčka nebo popruh. Jelikož je tento produkt vysoce flexibilní, je snadné jej přemístit před každým zvednutím. Pokud je výrobek používán v prostředí, kde přichází do styku s chemikáliemi, požádejte o radu výrobce a postupujte podle písemného doporučení výrobce.



BILION TRADE

Bilion trade FM s.r.o., IČ:02846802, www.biliontrade.eu
Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016.



Použití u textilních vazáků a upínacích pásů				
název	ploché pásy A2, B2 ... nosnost kg	vinuté smyčky RS/RS2		upínací / kotevní pásy
				šířka (mm)
KEVPRO 30	1000	1000 - 2000	1000	25
KEVPRO 50	1000	3000 - 4000	2000 - 3000	35 - 50
KEVPRO 60	2000	5000 - 6000	3000 - 4000	50
KEVPRO 75	2000	6000 - 8000	5000 - 6000	75 (5000 / 10000 daN)
KEVPRO 90	3000	10000 - 15000	6000 - 8000	75 (10000 / 20000 daN)
KEVPRO 120	4000	20000 - 30000	10000 - 15000	
KEVPRO 150	5000	40000 - 50000	20000 - 25000	
KEVPRO 180	6000	50000 - 60000	30000 - 40000	
KEVPRO 240	8000	60000 - 80000	50000 - 60000	
KEVPRO 300	10000	100000 - 120000	60000 - 80000	

5. Výměna

Ochranný návlek KEVPRO musí být v případě poškození, vyměněn, protože v takovém případě by mohlo dojít k poškození chráněného prostředku.

6. Praní

Ochranné návleky KEVPRO lze prát ručně nebo v pračce při maximální teplotě 40 ° C za použití jemného mýdlového čisticího prostředku. Po vyprání zavěste návleky, aby uschly při pokojové teplotě.



BILION TRADE